

## FÖRKLARINGAR

Allmänt.

Markera uppgifterna i nummerföljd om inte annat anges med 'fortsätt till'. Inom I. Bolagsuppgifter, II. Fastighetsuppgifter och III. Allmänna skadeuppgifter skall alltid uppgifter lämnas. Beroende av vad som orsakat utströmningen väljs sedan något av de tre alternativen: A. Utströmning från ledningssystem, B. Utströmning från utrustning eller C. Utströmning genom tätskikt. D. Under 'Branschstandard eller liknade' skall uppgift alltid lämnas.

Enkätsvar skall sändas via e-post till [insamling@vattenskadecentrum.se](mailto:insamling@vattenskadecentrum.se)

- II:3 Postnummer:  
Här anges den skadade fastighetens postnummer.
- II:5 Byggnadsår:  
Om byggnadsåret är okänt försök att uppskatta detta på 10 år när
- III:7 Installationsår:  
Det är då ledningssystemet, utrustningen eller tätskiktet installerades.
- A:10 Dold förläggning:  
Med dold förläggning avses att läckagestället är ingjutet eller inbyggt (ej enbart rörisolering).
- A:11 Felorsak:  
Mekanisk åverkan avses här en fysisk åverkan.  
Utförande fel, avser slarv eller ej korrekt utfört arbete.  
Konstruktionsfel avses när en olämplig teknisk lösning eller ett olämpligt material använts.
- A:13 Detalj som orsakat utströmningen:  
Med armatur avses ex tappkranar, blandare.  
Med ventiler avses avstängnings- och säkerhetsventiler.

C:10 Ytskikt vägg:

Med väggplastmatta/trådsvets avses en homogen plastmatta som fogförslutits med svetsad tråd.

Med väggplastmatta/H-metoden avses horisontell väggsättning. Den två meter breda heterogena väggmattan monteras horisontellt runt rummets väggar och kompletteras med en bård mot taket.

Med väggmatta/kemfog avses en heterogen väggmatta som fogförslutits med kemsvets (fogvätska).

Med våtrumstapet avses tunna tapeter, som monterats med överlapp eller kant i kant utan fogförslutning.

C:11 Tätskikt

Det kan vara svårt att avgöra på frågan om vilket tätskikt som finns bakom kakel på vägg respektive under klinker på golv.

Membranisolering förekommer knappast som tätskikt bakom kakel eller under klinker i installationer yngre än 15 till 20 år. Det vanligaste tätskiktet under de senaste 15-20 åren utgörs av ett så kallat vätskebasera tätskikt.

Med 'Flexibel folie' menas 'Färdighärdade mattor på rulle, typ mattor.